

高さ調整自由自在！ 許容荷重20t のユニット型支保工










軽量四角支柱

特長

- 許容荷重が196kN(**20t**)と一般の支保工と比べて大きい
- 200～3000mmの6種類の寸法の組合せにより、**様々な高さ**に対応可能
- H鋼(生材や山留材)に比べ簡易的に使用可能
- **40年**以上の長い歴史を持つ安心・安全のロングセラー商品
- 従来の四角支柱と比べ**約3割の軽量化**を実現



仕様

品番	形状・寸法	備考
ユニット柱 SSL-300 SSL-225 SSL-200 SSL-125 SSL-65 SSL-20	 	各寸法に合わせ、ユニット柱、ジャッキを組合せ使用する
ジャッキ SSJL-55	 	調整範囲:260~550mm
梁受金具 SSUL-31	 	ジャッキ頭部にセットする
受板 台板	  	板厚:8mm ボルト穴直径:18mm 使用ボルトナット:M16×40 (販売品)

許容荷重 196.1kN(20t)

規格

	SSL-300	SSL-225	SSL-200	SSL-125	SSL-65	SSL-20	SSJL-55	SSUL-31
使用高さ (mm)	3000	2250	2000	1250	650	200	260~550	
重量 (kg)	41.8	33.5	31.1	22.1	14.1	8.0	20.8	7.0
支柱材	JIS G3444(一般構造用炭素鋼鋼管) STK-500 $\phi 42.7 \times 2.4$							



本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町11番12号
<http://www.chuo-build.co.jp/>

東京支店	TEL 03-3661-9635	FAX 03-3667-5356
関西支店	TEL 06-6203-7271	FAX 06-6203-7276
中部支店	TEL 052-238-3351	FAX 052-241-3680
九州支店	TEL 092-932-3888	FAX 092-932-4418
東北支店	TEL 0223-33-8288	FAX 0223-37-3343
広島支店	TEL 082-221-3122	FAX 082-228-4326